


Sortiment



DuoPower





DuoPower



DuoPower Langversion

	Ohne Schraube	Mit Schraube	Bohrnenn-durchmesser	Min. Bohr-lochtiefe	Min. Platten dicke	Min. Ein-schraubtiefe	Dübellänge	Schraube	Antrieb	Max. Dicke des Anbauteils	Inhalt
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	d _p [mm]	l _{E,min} [mm]	l [mm]	d _s /d _s x l _s [mm]		t _{fix} [mm]	[Stück]
DuoPower 5 x 25	535452	–	5	35	12,5	29	25	3 – 4	–	–	100
DuoPower 6 x 30	535453	–	6	40	12,5	35	30	4 – 5	–	–	100
DuoPower 6 x 50	538250	–	6	60	12,5	55	50	4 – 5	–	–	100
DuoPower 8 x 40	535455	–	8	50	12,5	46	40	4,5 – 6	–	–	100
DuoPower 8 x 65	538251	–	8	75	2x 12,5	71	65	4,5 – 6	–	–	50
DuoPower 10 x 50	535456	–	10	70	12,5	58	50	6 – 8	–	–	50
DuoPower 10 x 80	538252	–	10	100	–	88	80	6 – 8	–	–	25
DuoPower 12 x 60	538253	–	12	80	–	70	60	8 – 10	–	–	25
DuoPower 14 x 70	538254	–	14	90	–	82	70	10 – 12	–	–	20
DuoPower 5 x 25 S	–	535458	5	40	12,5	29	25	3,5 x 35	PZ2	6	50
DuoPower 6 x 30 S	–	535459	6	45	12,5	35	30	4,5 x 40	PZ2	5	50
DuoPower 6 x 50 S	–	538255	6	65	12,5	55	50	4,5 x 60	PZ2	15	50
DuoPower 8 x 40 S	–	535460	8	65	12,5	45	40	5,0 x 55	PZ2	10	50
DuoPower 8 x 65 S	–	538256	8	85	2x 12,5	70	65	5,0 x 80	PZ2	10	25
DuoPower 10 x 50 S	–	535461	10	74	12,5	57	50	7,0 x 69	SW 13/TX 40	12	25
DuoPower 10 x 80 S	–	538257	10	112	–	87	80	7,0 x 107	SW 13	20	10
DuoPower 12 x 60 S	–	538258	12	85	–	68	60	8,0 x 80	SW 13	12	10
DuoPower 14 x 70 S	–	538259	14	100	–	80	70	10,0 x 95	SW 17	15	8

¹⁾ DuoPower S PH TX mit Spanplattenschraube Panhead



DuoPower ETA



DuoPower FPF II



DuoPower Sicherheitsschraube

		Be-wer-tung	Bohrnenn-durchmesser	Min. Bohr-lochtiefe ¹⁾	Min. Ein-schraubtiefe	Dübellänge	Schraube	Antrieb	Max. Dicke des Anbauteils ²⁾	Inhalt
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	ETA	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	l _{E,min} [mm]	l [mm]	d _s /d _s x l _s [mm]		t _{fix} [mm]	[Stück]
DuoPower ETA 8 x 40 FPF II ³⁾	564789	●	8	69	46	40	6,0 x 60	TX 30	14	50
DuoPower ETA 8 x 40 Sicherheitsschraube	564790	●	8	76	46	40	6,0 x 66,5	SW 10/TX 30	20	50
DuoPower ETA 10 x 50 Sicherheitsschraube	564792	●	10	78	57	50	7,0 x 69	SW 13/TX 40	12	50

¹⁾ Min. Bohrlochtiefe h₁ [mm] = l_s - t_{fix} + 10

²⁾ Max. Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm] = l_s - l - d_s

³⁾ Power Fast II Schraube

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
Automotive
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 • 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000 • F +49 7443 12-8297
Technische Hotline 01805 2029 00* •
T +49 7443 12-4000
Informationsmaterial 01805 2029 01*
www.fischer.de • Verkaufssinnendienst@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 • 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730 • F +43 2252 53730-70
www.fischer.at • office@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.