


Sortiment



Langscharftdübel SXRL-T




SXRL mit fischer Senkkopfschraube

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Zulassung	Bohrer- durch- messer	Min. Bohr- lochtiefe bei Durch- steckmon- tage	Nutzlänge bei Verankerungstiefe			Dübellänge	Antrieb	Verkaufs- einheit	
						l _{ta}	h _{rem} =					
							50 mm	70 mm				90 mm
	gVz	R	ETA	DIB®	d ₀	h ₂	[mm]		h _{rem} =	[mm]		[Stück]
SXRL 8 × 60 T	540113	540119	•	–	8	70	10	–	–	60	TX30	50
SXRL 8 × 80 T	540114	540121	•	–	8	90	30	10	–	80	TX30	50
SXRL 8 × 100 T	540115	540123	•	–	8	110	50	30	10	100	TX30	50
SXRL 8 × 120 T	540116	540124	•	–	8	130	70	50	30	120	TX30	50
SXRL 8 × 140 T	540117	540125	•	–	8	150	90	70	50	140	TX30	50
SXRL 8 × 160 T	540118	540126	•	–	8	170	110	90	70	160	TX30	50
SXRL 10 × 60 T	546477	546505	•	•	10	70	10	–	–	60	TX40	50
SXRL 10 × 80 T	522698	522709	•	•	10	90	30	10	–	80	TX40	50
SXRL 10 × 100 T	522699	522710	•	•	10	110	50	30	10	100	TX40	50
SXRL 10 × 120 T	522700	522711	•	•	10	130	70	50	30	120	TX40	50
SXRL 10 × 140 T	522701	522712	•	•	10	150	90	70	50	140	TX40	50
SXRL 10 × 160 T	522703	522713	•	•	10	170	110	90	70	160	TX40	50
SXRL 10 × 180 T	522704	522714	•	•	10	190	130	110	90	180	TX40	50
SXRL 10 × 200 T	522705	522715	•	•	10	210	150	130	110	200	TX40	50
SXRL 10 × 230 T	522706	522716	•	•	10	240	180	160	140	230	TX40	50
SXRL 10 × 260 T	522707 ¹⁾	522717 ¹⁾	•	•	10	270	210	190	170	260	TX40	50
SXRL 10 × 290 T	522708 ¹⁾	522718 ¹⁾	•	•	10	300	240	220	200	290	TX40	50
SXRL 14 × 80 T	530920	–	•	•	14	95	–	10	–	80	TX50	50
SXRL 14 × 100 T	530921	–	•	•	14	115	–	30	10	100	TX50	50
SXRL 14 × 120 T	530922	–	•	•	14	135	–	50	30	120	TX50	50
SXRL 14 × 140 T	530923	–	•	•	14	155	–	70	50	140	TX50	50
SXRL 14 × 160 T	530924	–	•	•	14	175	–	90	70	160	TX50	50
SXRL 14 × 180 T	530925	–	•	•	14	195	–	110	90	180	TX50	50
SXRL 14 × 200 T	530926	–	•	•	14	215	–	130	110	200	TX50	50
SXRL 14 × 230 T	530927	–	•	•	14	245	–	160	140	230	TX50	50
SXRL 14 × 260 T	530928	–	•	•	14	275	–	190	170	260	TX50	50
SXRL 14 × 300 T	530929 ¹⁾	–	•	•	14	315	–	230	210	300	TX50	20
SXRL 14 × 330 T	530930 ¹⁾	–	•	•	14	345	–	260	240	330	TX50	20
SXRL 14 × 360 T	530931 ¹⁾	–	•	•	14	375	–	290	270	360	TX50	20

¹⁾ Nicht vormontiert

²⁾ Der Anwendungsbereich und die Leistungsweite der Produkte sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-21.2-2092 für SXRL 10 und 14 und Z-21.2-2037 für SXRL 14 zu entnehmen.



Langscharftdübel SXRL-FUS



SXRL mit fischer Senkkopfschraube, angeformter U-Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Zulassung	Bohrer- nenndurch- messer	Min. Bohr- lochtiefe bei Durch- steckmon- tage	Nutzlänge bei Verankerungstiefe			Dübellänge	Antrieb	Verkaufs- einheit			
						d ₀	h ₂	t _{fix}				h _{rem} =		
												50 mm	70 mm	90 mm
gVZ	R	R	ETA	DIBt ²⁾	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	I	[mm]	[Stück]			
SXRL 8 x 60 FUS	540127	540135	•	8	70	10	-	-	60	TX30/SW10	50			
SXRL 8 x 80 FUS	540129	540136	•	8	90	30	10	-	80	TX30/SW10	50			
SXRL 8 x 100 FUS	540130	540137	•	8	110	50	30	10	100	TX30/SW10	50			
SXRL 8 x 120 FUS	540131	-	•	8	130	70	50	30	120	TX30/SW10	50			
SXRL 8 x 140 FUS	540133	-	•	8	150	90	70	50	140	TX30/SW10	50			
SXRL 8 x 160 FUS	540134	-	•	8	170	110	90	70	160	TX30/SW10	50			
SXRL 10 x 60 FUS	546506	546507	•	10	70	10	-	-	60	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 80 FUS	522719	522730	•	10	90	30	10	-	80	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 100 FUS	522720	522731	•	10	110	50	30	10	100	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 120 FUS	522721	522732	•	10	130	70	50	30	120	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 140 FUS	522723	522733	•	10	150	90	70	50	140	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 160 FUS	522724	522734	•	10	170	110	90	70	160	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 180 FUS	522725	522735	•	10	190	130	110	90	180	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 200 FUS	522726	522736	•	10	210	150	130	110	200	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 230 FUS	522727	522737	•	10	240	180	160	140	230	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 260 FUS	522728 ¹⁾	522738 ¹⁾	•	10	270	210	190	170	260	TX40/SW13	50			
SXRL 10 x 290 FUS	522729 ¹⁾	522739 ¹⁾	•	10	300	240	220	200	290	TX40/SW13	50			
SXRL 14 x 80 FUS	530946	530947	•	14	95	-	10	-	80	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 100 FUS	530947	530956 ²⁾	•	14	115	-	30	10	100	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 120 FUS	530948	-	•	14	135	-	50	30	120	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 140 FUS	530949	-	•	14	155	-	70	50	140	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 160 FUS	530950	-	•	14	175	-	90	70	160	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 180 FUS	530951	-	•	14	195	-	110	90	180	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 200 FUS	530952	-	•	14	215	-	130	110	200	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 230 FUS	530953	-	•	14	245	-	160	140	230	TX50/SW17	50			
SXRL 14 x 260 FUS	530954	-	•	14	275	-	190	170	260	TX50/SW17	50			

¹⁾ Nicht vormontiert

²⁾ Oben integrierte Bit-Aufnahme TX50

³⁾ Der Anwendungsbereich und die Leistungsweite der Produkte sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-21.2-2092 für SXRL 10 und 14 und Z-21.2-2037 für SXRL 14 zu entnehmen.

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Klaus-Fischer-Straße 1 • 72178 Waldachtal
Deutschland
T +49 7443 12-6000
Technische Hotline: T +49 7443 12-4000
www.fischer.de • verkaufssinnendienst@fischer.de

fischer Austria GmbH
Wiener Straße 95 • 2514 Traiskirchen
Österreich
T +43 2252 53730
www.fischer.at • technik@fischer.at